

1. セクション 1: 物質/混合物の名称および企業の名称

1.1 製品識別名

製品名	PLMH-4R
化学物質名	混合物。
CAS 番号	混合物。
EINECS 番号	混合物。
REACH 登録番号	割り当てられていない。

1.2 当該物質または混合物の記載されている重要用途および 指導対象の用途

記載されている用途	Photostress® 測定結果
~ に対して助言された用途	知られていない。

1.3 安全性データシート供給者の詳細

会社情報	VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire イギリス RG24 8FW
電話	+44 (0) 1256 462131
F a x	+44 (0) 1256 471441
Eメール(担当者)	mm.uk@vishaypg.com

1.4 緊急電話番号

(00-1) 703-527-3887
CHEMTREC

2. セクション 2: 危険有害性の要約

2.1 物質または混合物の分類

2.1.1 欧州CLP規則 (No.1272/2008)

急性毒性 区分 4 ; H302
皮膚腐食性 区分 2 ; H315
皮膚感作性 区分 1 ; H317
眼刺激性物質 区分 1 ; H318
特定臓器毒性(反復暴露) 区分 2 ; H373
水生環境有害性 慢性区分 2 ; H411

2.2 表示要素

製品名 欧州CLP規則 (No.1272/2008) によれば

製品名 PLMH-4R

危険性を表す絵文字



注意喚起語

危険

次を含有する:

2,2'-Iminodiethanol と Reaction product: Bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)

危険有害性情報

H302: 飲み込むと有害。
H315: 膚刺激性。
H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318: 重篤な眼の損傷。
H373: 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ。
H411: 長期継続的影響により水生生物に毒性。

危険有害性情報

P260: 蒸気を吸入してはならない。
P280: 保護手袋/保護服/保護眼鏡/保護面を着用する。
P302+P352: 皮膚に触れた場合: ・よく手を洗うこと。
P333+P313: 皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
P305+P351+P338: 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310: 直ちに中毒センターまたは医師に連絡すること。

2.3 他の危険有害性

知られていない。

3. セクション 3: 組成/成分情報

3.1 物質 該当なし。

3.2 混合物

改訂: 1.1 日付: 27.08.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 2015/830 によれば

www.vishaypg.com

EC 分類 欧州CLP規則 (No.1272/2008)

物質の化学的特定名	%W/W	CAS 番号	EC 番号	REACH登録番号	危険有害性情報
2,2'-Iminodiethanol	70 - 100	111-42-2	203-868-0	割り当てられていない。	急性毒性 区分4; H302 皮膚腐食性 区分2; H315 眼刺激性物質 区分1; H318 特定臓器毒性(反復暴露) 区分2; H373 水生環境有害性 慢性区分3; H412
Reaction product: Bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)	10 - 30	25068-38-6	500-033-5	割り当てられていない。	眼刺激性物質 区分2; H319 (SCL: ≥ 5%) 皮膚感作性 区分1; H317 皮膚腐食性 区分2; H315 (SCL: ≥ 5%) 水生環境有害性 慢性区分2; H411

H302: 飲み込むと有害。H315: 膚刺激性。H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。H318: 重篤な眼の損傷。

H319: 強い眼刺激。H373: 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ。H411: 長期継続的影響により水生生物に毒性。SCL: 特定の濃度限界。

4. セクション 4: 応急処置



4.1 応急処置の説明

最初の救助者自身の保護

蒸気を吸入してはならない。適切な保護衣を着用する。高濃度の物質に暴露する恐れがある場合、適切な呼吸用保護具を着用する。マウス・ツウ・マウスの人工呼吸をしてはならない。

吸入

吸い込んだ場合: 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすいよう安静にすること。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。呼吸が止まったり弱くなる症状が見えた場合は、人工呼吸を施す。気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受ける。

皮膚接触

皮膚に触れた場合: 水でよく手を洗うこと。汚染された衣類は脱ぎ、再使用前に洗濯すること。皮膚が刺激された場合: 医師の診断/手当てを受けること。

目の接触

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに中毒センターまたは医師に連絡すること。眼科医と相談してください。

摂取

飲み込んだ場合: 体調に変化があった場合は、中毒センターまたは医師に連絡すること。口をすすぐ。患者に水を飲ませる。意識の無い場合は口から何も与えてはならない。

4.2 最も重要な症状および作用 (急性および遅発性)

重篤な眼の損傷。膚刺激性。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。飲み込

- 4.3 医師の手当てと特別な処置が直ちに必要な状態
- むと有害である。摂取すると、長時間または反復曝露により臓器に損傷を与える可能性があります。
- 症状によって処置する。
- 目に入った場合：眼科医と相談してください。
- 吸入した場合：直ちにコルチコステロイドを定量噴霧式吸入器で投与する。

5. セクション 5: 火災時の措置

- 5.1 消火剤
- 適切な消火剤
- 不適切な消火剤
- 5.2 当該物質または混合物に起因する特別な危険性
- 5.3 消防士へのアドバイス
- 周辺の火災に適切な。炭酸ガス、粉末または泡消火器、水噴霧で消火する。ウォータージェットを使用しない。直接水を噴射すると火災が広がる可能性があります。
- 燃焼または熱分解により、有毒な刺激性蒸気が発生する。フェノ², 塩化水素, 一酸化炭素, 二酸化炭素と窒素酸化物。密閉容器は熱せられると、爆発的に破損することがある。
- 消火作業員は自給式呼吸器を含む完全な保護服を着用すること。フュームを吸入してはならない。火災の場合、容器に水を噴霧して冷却する。水路や下水への混入を避けること。

6. セクション 6: 漏出時の措置

- 6.1 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置
- 6.2 環境的予防措置
- 6.3 封じ込めと清掃のための方法および資材
- 6.4 他のセクションの参照先
- 蒸気を吸入してはならない。適切な換気を確保する。安全に対処できるならば全ての着火源を取り除く。安全に対処できるならば漏洩をとめる。皮膚、眼および衣服との接触を避けること。必要な個人用保護具を使用する。次の項を参照: 8.
- 環境に排出しないようにする。排水路、下水道または水路に入らないようにする。水路へ流出したり、うっかり排出した場合、適切な規制機関に通報しなければならない。
- 流出物を取り除く間、(呼吸装置を含む)全身用保護具を着用する。流出物を砂、土または適切な吸収剤に吸収させる。廃棄用の容器に移す。区域を換気し、物質の回収が終わったら漏洩場所を洗浄してください。この素材と容器は、危険廃棄物として廃棄すること。
- 次の項を参照: 8, 13

7. セクション 7: 取扱いおよび保管上の注意

- 7.1 安全な取り扱いのための注意事項
- 取り扱う前に特別の指示を受ける。安全上の注意を全て理解したうえで取り扱う。皮膚、眼および衣服との接触を避けること。蒸気を吸入してはならない。適切な換気を確保する。必要な個人用保護具を使用する。次の項を参照: 8. 本製品を取り扱っているときに、飲食、喫煙を行ってはならない。休憩前及び

7.2	安全な貯蔵のための条件 (不適合条件を含む)	作業後には手を洗うこと。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。高温、着火源および直射日光を避けること。
	保管温度	常温の。
	保管期間	普通の状態 で安定。
	混触危険物質	次のものから離して保管する。酸類、アルカリ類、アミン、酸化剤類、ニトロソ化剤、ハロゲン化合物アルデヒドとイソシアン酸塩。
7.3	具体的最終用途	Photostress® 測定結果

8. セクション 8: 暴露防止及び保護措置

8.1	管理指標	
8.1.1	職業暴露限度	確立されていない。
8.1.2	生物学的限界値	確立されていない。
8.1.3	PNEC および DNEL	確立されていない。
8.2	暴露管理	
8.2.1	適切な工学的管理	適切な換気を確保する。または適切な封じ込めを行うこと。職業暴露限度の規定に基づいて、空中濃度を管理しなければならない。加熱された物質を取り扱うとき：局所排気が必要である。作業場所の近くに洗眼設備と安全シャワーを確保すること。
8.2.2	個人用保護具 (PPE) などの個人保護措置	化学物質取り扱いのための一般的な衛生手段が適用できる。皮膚、眼および衣服との接触を避けること。蒸気を吸入してはならない。休憩前及び作業後には手を洗うこと。作業着は分けて保管すること。汚染された衣服は徹底的に洗濯する。汚染された革製品は、(例えば、靴)は廃棄されるべきです。作業場所では飲食、喫煙を行なってはならない。
	目/顔面の保護	液体のはねから目を完全に保護するためにゴーグルを装着します (EN166)。推奨: 保護眼鏡/ゴーグル/顔面保護具。
		
	皮膚の保護	手の保護: 不浸透性手袋を着用すること。浸透の問題を避けるため、手袋は定期的に交換すること。手袋素材の浸透時間: 手袋メーカーの情報を参照。使用する手袋の種類は、作業の内容と時間および取り扱う物品の濃度/量に基づいて選択しなければならない。推奨: ポリ塩化ビニル(PVC)。
		
	呼吸器の保護	体の保護: 長靴、白衣、前掛けまたはつなぎ服を含む不浸透性の防護衣を適宜着用して、皮膚に接触しないようにしてください。 換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。開放系: 適切な呼吸用



熱の危険性

保護具を着用する。自給式呼吸器が適切なことがある。

該当なし。

8.2.3 環境暴露コントロール

環境に排出しないようにする。

9. セクション 9: 物理的および化学的性質

9.1 基本的な物理化学的特性についての情報

外観	粘性の液体, 琥珀色
におい	アンモニア臭。
臭いの閾値	資料なし。
pH	確立されていない。
融点/凝固点	資料なし。
初留点と沸騰範囲	資料なし。
引火点	138°C [クロ-ズド カップ]
蒸発速度	< 1 (BuAC = 1)
燃焼性 (固体、ガス)	該当なし - 液体。 .
上限/下限可燃性または爆発限界	該当なし。
蒸気圧	0.2 mm Hg
蒸気密度	3.6 (エア = 1)
相対密度	1.0 (H2O = 1)
溶解度	水に不溶。
分配係数: n-オクタノール/水	資料なし。
自然発火温度	該当なし。
分解温度	資料なし。
粘度	資料なし。
爆発性	非爆発性。
酸化性	非酸化性。
9.2 その他の情報	なし。 .

10. セクション 10: 安定性および反応性

10.1 反応性	普通の状態 で安定。
10.2 化学的安定性	普通の状態 で安定。
10.3 危険な反応の可能性	次と反応- 酸類。 , 強酸化物類。 と ハロゲン化合物。
10.4 避けるべき条件	換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉しておくこと。 高温、着火源および直射日光を避けること。
10.5 混触危険物質	次のものから離して保管する。 酸類。 , アルカリ類。 , アミン, 酸化剤類。 , ニト

10.6 危険有害性分解生成物

ロソ化剤, ハロゲン化合物アルデヒドとイソシアン酸塩。

燃焼または熱分解により、有毒な刺激性蒸気が発生する。フェノ<距*, 塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素と窒素酸化物。

11. セクション 11: 有害性情報

11.1 毒性に関する情報

急性毒性

摂取

急性毒性 区分 4: 飲み込むと有害である。

急性毒性推定混合計算: LD50 口 500 mg/kg 体重/日

吸入

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

経皮

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

皮膚腐食性/刺激性

皮膚腐食性 区分 2: 膚刺激性。

腐食性

眼刺激性物質 区分 1: 重篤な眼の損傷。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

Skin Sens. 1: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

生殖細胞変異原性反復投与毒性

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

発がん性

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

生殖毒性

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。分類されていない。

特定標的臓器への毒性 (単回暴露)

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

特定標的臓器への毒性 (反復暴露)

特定臓器毒性(反復暴露) 区分 2: 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ。

吸引性呼吸器有害性

これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

11.2 その他の情報

なし。

12. セクション 12: 環境影響情報

12.1 毒性

水生環境有害性 慢性区分 2; 長期継続的影響により水生生物に毒性。

推定 LC50 (魚類) > 1 ≤ 10 mg/l

12.2 残留性および分解性

成分の一部が低生分解性である。

12.3 生物蓄積性

この製品は生物濃縮の可能性が低い。

12.4 土壌中の移動度

製品は土壌中で移動性が低いと予想される (水に不溶)。

12.5 PBT および vPvB 評価の結果

PBT または vPvB に分類されない

12.6 その他の有害な作用

知られていない。

13. セクション 13: 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理法

この物質や容器は有害廃棄物として処理する。排水路、下水道または水路に入らないようにする。本物質の容器が空の場合、製品の残留物が残っていると有害であることがあります。

改訂: 1.1 日付: 27.08.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 2015/830 によれば

www.vishaypg.com

13.2 追加情報 内容物を国、都道府県、市町村の法規に従って廃棄する。

14. セクション 14: 輸送上の注意

	ADR/RID / IMDG / IATA
14.1 国連番号	UN 3082
14.2 適切な船積み名	環境的に有害な物質、液体、N.O.S. (Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700))
14.3 輸送危険分類	9
14.4 輸送危険分類	III
14.5 環境に対する危険	海洋汚染物質に分類されている。/ 環境的に有害な物質
14.6 使用者に対する特別な注意事項	次の項を参照: 2
14.7 MARPOL 73/78 Annex II および IBC コードに準拠したバルク輸送	該当なし。
14.8 追加情報	なし。.

15. セクション 15: 適用法令

15.1 特に当該物質または混合物に関する安全性、健康および環境についての規制/法律	
15.1.1 EU規制	
使用の承認および/または制限	なし。
高懸念物質 (SVHCs)	なし。
15.1.2 国の規制	
Wassergefährdungsklasse(ドイツ)	水質危険クラス: 2
15.2 化学物質安全性評価	資料なし。

16. セクション 16: その他の情報

以下の項には改訂または新しい内容が含まれる: 1-16.

参考文献: 既存の安全データシート(SDS). 既存の ECHA 登録 Reaction product: Bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700) (CAS 番号 25068-38-6) と 2,2'-Iminodiethanol (CAS 番号 111-42-2).

物質または混合物の分類 欧州 CLP 規則

分類手順

改訂: 1.1 日付: 27.08.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 2015/830 によれば

www.vishaypg.com

(No.1272/2008) によれば	
急性毒性 区分 4 ; H302	急性毒性推定値 (acute) (ATE) 算出。
皮膚腐食性 区分 2 ; H315	閾値計算
皮膚感作性 区分 1 ; H317	閾値計算
眼刺激性物質 区分 1 ; H318	閾値計算
特定臓器毒性(反復暴露) 区分 2 ; H373	閾値計算
水生環境有害性 慢性区分 2	積算

注釈

LTEL	長期暴露限界
STEL	短時間暴露限界
DNEL	求められた無影響量
PNEC	推定無影響濃度
PBT	PBT : 難分解性、生物蓄積性、毒性
vPvB	v P v T : 高難分解性、高毒性

研修アドバイス: 検討事項は、より高度なレベルの予防が必要になるかどうか決定するため、作業手順に関わることや将来的な被曝の程度に影響を及ぼします。

免責事項

記載の情報もしくは他の方法で提供された情報は最善の知見に基づき、誠意を持って提供しております。使用者は、これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じ、適切なる措置をお取り願います。Vishay Precision Group はいかなる用途に対しても製品の適合性に関して保証するものではありません。法による場合を除き、暗黙の保証や条件 (法的なあるいはそうでない) はございません。Vishay Precision Group は、この情報に起因する損失または損害の責任を負うものではありません (欠陥製品が原因で死亡もしくは負傷し、そのことが証明された場合を除き)。特許、著作権および意匠のもと自由な使用权があるということではありません。

拡張安全性データシート(eSDS) の付録

利用可能な情報なし。

Disclaimer

ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "VPG"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG's terms and conditions of purchase, including but not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase. **To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.**

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on VPG's knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at vpgsensors.com.

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.