

## 1. セクション 1: 物質/混合物の名称および企業の名称

### 1.1 製品識別名

製品名	M-Bond A-12 Part B
化学物質名	混合物。
CAS 番号	混合物。
EINECS 番号	混合物。
REACH 登録番号	割り当てられていない。

### 1.2 化学品の推奨用途と使用上の制限

記載されている用途	接着剤。
~ に対して助言された用途	知られていない。

### 1.3 供給者の詳細

会社情報	VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom
電話	+44 (0) 1256 462131
F a x	+44 (0) 1256 471441
E メール(担当者)	mm.uk@vishaypg.com

### 1.4 緊急連絡用電話の番号

(00-1) 703-527-3887  
CHEMTREC

## 2. セクション 2: 危険有害性の要約

### 2.1 物質または混合物の分類

#### 2.1.1 欧州 CLP 規則 ( No.1272/2008 )

皮膚腐食性 区分 2 ; H315  
皮膚感作性 区分 1A ; H317  
眼刺激性物質 区分 1 ; H318  
水生環境有害性 慢性区分 2 ; H411

#### 2.1.2 指令 67/548/EEC および規則(1999/45/EC

Xi; R38: 皮膚を刺激する。  
R43: 皮膚接触により感作を引き起こすことがある。  
Xi; R41: 目に重度の障害を与えるリスクがある。  
N; R51/53: 水生生物に対して有毒であり、水生環境中で長期にわたり悪影響を及ぼすことがある。

### 2.2 表示要素

製品名 欧州 CLP 規則 ( No.1272/2008 ) によれば

M-Bond A-12 Part B

危険性を表す絵文字



注意喚起語

危険

次を含有する:

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines (Polyamide Resin)

危険有害性情報

H315: 膚刺激性。  
H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。  
H318: 重篤な眼の損傷。  
H411: 長期継続的影響により水生生物に毒性。

危険有害性情報

P280: 保護手袋/保護服/保護眼鏡/保護面を着用する。  
P305+P351+P338: 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
P310: 直ちに中毒センターまたは医師に連絡すること。  
P302+P352: 皮膚に触れた場合: 水でよく手を洗うこと。  
P333+P313: 皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。  
P273: 環境中への放出を避ける。

追加情報

なし。

2.3 他の危険有害性

なし。

### 3. セクション 3: 組成/成分情報

#### 3.2 混合物

EC 分類 欧州 CLP 規則 ( No.1272/2008 )

物質の化学的特定名	%W/W	CAS 番号	EC 番号	REACH登録番号	危険有害性情報
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines (Polyamide Resin)	60-80	68410-23-1	614-452-7	割り当てられていない。	皮膚腐食性 区分 2; H315 皮膚感受性 区分 1 A; H317 眼刺激性物質 区分 1; H318 水生環境有害性 慢性区分 2; H411
Alumina/Aluminum Oxide	30-40	1344-28-1	215-691-6	割り当てられていない。	分類されていない。
Titanium Dioxide	1-5	13463-67-7	236-675-5	割り当てられていない。	分類されていない。

改訂: 1.1 日付: 15.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) &amp; 453/2010 によれば

www.vishaypg.com

H315: 膚刺激性。 H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 H318 : 重篤な眼の損傷。 H411 : 長期継続的影響により水生生物に毒性。

指令 67/548/EEC および規則(1999/45/EC

物質の化学的特定名	%W/W	CAS 番号	EC 番号	REACH登録番号	EC 分類 と リスク 警告
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines (Polyamide Resin)	60-80	68410-23-1	614-452-7	割り当てられていない。	Xi; R38 R43 Xi; R41 N; R51/53
Alumina/Aluminum Oxide	30-40	1344-28-1	215-691-6	割り当てられていない。	分類されていない。
Titanium Dioxide	1-5	13463-67-7	236-675-5	割り当てられていない。	分類されていない。

Xi; 刺激性がある。 , N; 環境に危険である。 R38: 皮膚を刺激する。 R41: 目に重度の障害を与えるリスクがある。 R43: 皮膚接触により感作を引き起こすことがある。 R51/53: 水生生物に対して有毒であり、水生環境中で長期にわたり悪影響を及ぼすことがある。

#### 4. セクション 4: 応急処置



##### 4.1 応急処置の説明

吸入

吸い込んだ場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすいよう安静にすること。悪い症状が現れたら、医師の治療を受ける。体調に異変があった場合は、中毒センターまたは医師に連絡すること。

皮膚接触

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。汚染された衣服は徹底的に洗濯する。皮膚が刺激された場合：医師の診断/手当を受けること。

目の接触

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに中毒センターまたは医師に連絡すること。眼科医と相談してください。

摂取

飲み込んだ場合は、水で口をすすがせる。(但し、意識がある場合のみ)。水をコップ二杯のむこと。無理に吐かせない。悪い症状が現れたら、医師の治療を受ける。

##### 4.2 最も重要な症状および作用（急性および遅発性）

膚刺激性。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 重篤な眼の損傷。

##### 4.3 医師の手当てと特別な処置が直ちに必要な状態

症状によって処置する。化学的な目のやけどには拡張洗浄が必要になる場合があります。

#### 5. セクション 5: 火災時の措置

##### 5.1 消火剤

適切な消火剤

周辺の火災に適切な。炭酸ガス、粉末または泡消火器、水噴霧で消火する。

不適切な消火剤

ウォータージェットを使用しない。直接水を噴射すると火災が広がる可能性があります。

- 5.2 当該物質または混合物に起因する特別な危険性 ます。  
 5.3 消防士へのアドバイス 燃烧または熱分解により、有毒な刺激性蒸気が発生する。一酸化炭素、二酸化炭素と窒素酸化物。  
 消防作業員は自給式呼吸器を含む完全な保護服を着用すること。フュームを吸入してはならない。火災の場合、容器に水を噴霧して冷却する。水路や下水への混入を避けること。

## 6. セクション 6: 漏出時の措置

- 6.1 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置 適切な換気を確保する。安全に対処できるならば漏洩をとめる。蒸気の吸入を避ける。皮膚、眼および衣服との接触を避けること。必要な個人用保護具を使用する。次の項を参照: 8.
- 6.2 環境的予防措置 環境に排出しないようにする。排水路、下水道または水路に入らないようにする。水路へ流出したり、うっかり排出した場合、環境局または適切な規制機関に通知しなければならない。
- 6.3 封じ込めと清掃のための方法および資材 流出物を砂、土または適切な吸収剤に吸収させる。廃棄用の容器に移す。区域を換気し、物質の回収が終わったら漏洩場所を洗浄してください。(水/...でよく手を洗うこと: 5% 錘)。この素材と容器は、危険廃棄物として廃棄すること。
- 6.4 他のセクションの参照先 次の項を参照: 8, 13

## 7. セクション 7: 取扱いおよび保管上の注意

- 7.1 安全な取り扱いのための注意事項 適切な換気を確保する。蒸気の吸入を避ける。皮膚、眼および衣服との接触を避けること。必要な個人用保護具を使用する。次の項を参照: 8. 本製品を取り扱っているときに、飲食、喫煙を行なってはならない。休憩前及び作業後には手を洗うこと。
- 7.2 安全な貯蔵のための条件 (不適合条件を含む)  
 保管温度 容器は密封し、換気の良い冷所に保存すること。直射日光を避ける。  
 保管期間 次の値を超えない温度(°C)で保管する: 40°C  
 普通の状態で安定。  
 混触危険物質 次のものから離して保管する。酸類、強塩基と強酸化物類。
- 7.3 具体的最終用途 接着剤。次の項を参照: 1.2

## 8. セクション 8: 暴露防止及び保護措置

- 8.1 管理指標
- 8.1.1 職業暴露限度 該当なし。
- 8.1.2 生物学的限界値 確立されていない。
- 8.1.3 PNEC および DNEL 確立されていない。
- 8.2 暴露管理

改訂: 1.1 日付: 15.05.2015

www.vishaypg.com

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) &amp; 453/2010 によれば

## 8.2.1 適切な工学的管理

適切な換気を確保する。または適切な封じ込めを行うこと。大気濃度は作業場衛生基準の原則に基づいてコントロールされなければならない。作業場所の近くに洗眼設備と安全シャワーを確保すること。

## 8.2.2 個人用保護具 (PPE) などの個人保護措置

化学物質取り扱いのための一般的な衛生手段が適用できる。蒸気の吸入を避ける。皮膚、眼および衣服との接触を避けること。休憩前及び作業後には手を洗うこと。作業着は分けて保管すること。汚染された衣服は徹底的に洗濯する。作業場所では飲食、喫煙を行なってはならない。

目/顔面の保護



側板付き保護めがね (EN166) を着用すること。本物質を取り扱う際にはコンタクトレンズを着用しないでください。

皮膚の保護



手の保護: 不浸透性手袋を着用すること。浸透の問題を避けるため、手袋は定期的に交換すること。手袋素材の浸透時間: 手袋メーカーの情報を参照。

呼吸器の保護



体の保護: 長靴、白衣、前衤またはつなぎ服を含む不浸透性の防護衣を適宜着用して、皮膚に接触しないようにしてください。

通常、呼吸用保護具は必要ない。高濃度の物質に暴露する恐れがある場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

熱の危険性

該当なし。

## 8.2.3 環境暴露コントロール

環境に排出しないようにする。

## 9. セクション 9: 物理的および化学的性質

## 9.1 基本的な物理化学的特性についての情報

外観	混合物はベ<Xト状です。光。有色の。
におい	アンモニア性の。
臭いの閾値	資料なし。
pH	資料なし。
融点/凝固点	資料なし。
初留点と沸騰範囲	資料なし。
引火点	260 °C [オ-ブン カップ]
蒸発速度	< 0.001 (BuAc = 1)
燃焼性 (固体、ガス)	該当なし。
上限/下限可燃性または爆発限界	該当なし。
蒸気圧	資料なし。
蒸気密度	資料なし。
相対密度	>0.97 (H20 = 1)

改訂: 1.1 日付: 15.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) &amp; 453/2010 によれば

www.vishaypg.com

溶解度	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines (Polyamide Resin): 次の物質に若干溶解する: 水 (40 mg/l)
分配係数: n-オクタノール/水	資料なし。
自然発火温度	資料なし。
分解温度	資料なし。
粘度	資料なし。
爆発性	非爆発性。
酸化性	非酸化性。
9.2 その他の情報	なし。

## 10. セクション 10: 安定性および反応性

10.1 反応性	普通の状態 で安定。
10.2 化学的安定性	普通の状態 で安定。
10.3 危険な反応の可能性	有害な重合は起こりません。
10.4 避けるべき条件	直射日光を避ける。次の値を超えない温度(°C)で保管する: 40°C
10.5 混触危険物質	次のものから離して保管する。酸類、強塩基と強酸化物類。
10.6 危険有害性分解生成物	火災の時分解されて、有毒な煙を発生することがある。一酸化炭素、二酸化炭素と窒素酸化物。

## 11. セクション 11: 有害性情報

11.1 毒性に関する情報 (製剤/混合物中の物質)	
急性毒性	
摂取	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。 急性毒性推定混合計算: 推定 LC50 > 2000 mg/kg 体重/日。
吸入	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。 急性毒性推定混合計算: 推定 LC50 > 20.0 mg/l。
皮膚接触	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。 急性毒性推定混合計算: 推定 LC50 > 2000 mg/kg 体重/日。
皮膚腐食性/刺激性	皮膚腐食性 区分 2: 膚刺激性。
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	眼刺激性物質 区分 1: 重篤な眼の損傷。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	皮膚感作性 区分 1A: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
生殖細胞変異原性	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。
発がん性	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。
生殖毒性	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。
特定標的臓器への毒性 (単回暴露)	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。
特定標的臓器への毒性 (反復暴露)	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。
吸引性呼吸器有害性	これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

改訂: 1.1 日付: 15.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) &amp; 453/2010 によれば

www.vishaypg.com

11.2 その他の情報 なし。

## 12. セクション 12: 環境影響情報

12.1 毒性 水生環境有害性 慢性区分 2: 長期継続的影響により水生生物に毒性。  
推定 混合物。LC50 >1 ≤ 10 mg/l (魚類)

12.2 残留性および分解性 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines (Polyamide Resin) (CAS# 68410-23-1): 容易には生分解されない。

12.3 生物蓄積性 この製品は生物濃縮の可能性が低い。

12.4 土壤中の移動度 製品は土壤中で移動性が低いと予想される。

12.5 PBT および vPvB 評価の結果 PBT または vPvB に分類されない

12.6 その他の有害な作用 知られていない。

## 13. セクション 13: 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理法 本物質の容器が空の場合、製品の残留物が残っていると有害であることがあります。この物質や容器は有害廃棄物として処理する。法律に従い、前処理後にしかるべき危険廃棄物焼却施設に送ること。

13.2 追加情報 内容物を国、都道府県、市町村の法規に従って廃棄する。

## 14. セクション 14: 輸送上の注意

14.1 国連番号 ADR/RID / IMDG / IATA  
UN 3082

14.2 適切な船積み名 環境的に有害な物質、液体、N.O.S.

14.3 輸送危険分類 9

14.4 輸送危険分類 III

14.5 環境に対する危険 海洋汚染物質に分類されている。

14.6 使用者に対する特別な注意事項 次の項を参照: 2

14.7 MARPOL 73/78 Annex II および IBC コードに準拠したバルク輸送 該当なし。

14.8 追加情報 なし。

## 15. セクション 15: 適用法令

15.1 特に当該物質または混合物に関する安全性、健康および環境についての規制/法律

15.1.1 EU 規制 SVHCs なし。

15.1.2 国の規制 Wassergefahrdungsklasse (ドイツ) 水質危険クラス: 2



改訂: 1.1 日付: 15.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) &amp; 453/2010 によれば

www.vishaypg.com

15.2 化学物質安全性評価

資料なし。

## 16. セクション 16: その他の情報

以下の項には改訂または新しい内容が含まれる: 1-16.

参考文献: 既存の安全データシート(SDS) と既存の ECHA 登録 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines (Polyamide Resin) (CAS# 68410-23-1), Alumina/Aluminum Oxide (CAS# 1344-28-1) と Titanium Dioxide (CAS# 13463-67-7).

物質または混合物の分類 欧州CLP規則 (No.1272/2008) によれば	分類手順
皮膚腐食性 区分 2; H315	閾値計算
皮膚感作性 区分 1A; H317	閾値計算
眼刺激性物質 区分 1; H318	閾値計算
水生環境有害性 慢性区分 2; H411	積算

### 注釈

LTEL	長期暴露限界
STEL	短時間暴露限界
DNEL	求められた無影響量
PNEC	推定無影響濃度
PBT	PBT: 難分解性、生物蓄積性、毒性
vPvB	高難分解性、高生物蓄積性

研修アドバイス: 検討事項は、より高度なレベルの予防が必要になるかどうか決定するため、作業手順に関わることや将来的な被爆の程度に影響を及ぼします。

### 免責事項

記載の情報もしくは他の方法で提供された情報は最善の知見に基づき、誠意を持って提供しております。使用者は、これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じ、適切なる措置をお取り願います。Vishay Precision Group はいかなる用途に対しても製品の適合性に関して保証するものではありません。法による場合を除き、暗黙の保証や条件(法的なあるいはそうでない)はございません。Vishay Precision Group は、この情報に起因する損失または損害の責任を負うものではありません(欠陥製品が原因で死亡もしくは負傷し、そのことが証明された場合を除き)。特許、著作権および意匠のもと自由な使用权があるということではありません。

### 拡張安全性データシート(eSDS) の付録

利用可能な情報なし。



## Disclaimer

ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "VPG"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG's terms and conditions of purchase, including but not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase. **To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.**

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on VPG's knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at [vpgsensors.com](http://vpgsensors.com).

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.