

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

第 1 项: 化学品及企业标识

化学品名称

产品名称 M-Bond 450 Part B

推荐用途和限制用途

经过认证的应用 胶粘剂
建议不要应用 除以上的所有。

供应商的详细情况

提供商名字 VISHAY MEASUREMENTS GROUP, INC.
供应商地址 Post Office Box 27777
Raleigh, NC 27611
USA
电话 919-365-3800
传真 919-365-3945
电子邮箱 mm.us@vpgsensors.com

应急电话号码

24 小时紧急电话号码 (00-1) 703-527-3887 CHEMTREC

第 2 项: 危害概述

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。琥珀石颜色有色。发甜的酮气味。吞咽可能有害。造成严重眼刺激。吸入有害。可引起昏睡或眩晕。可能损伤生育能力。可能对胎儿造成伤害。可能对器官造成损害。长期或反复接触可能对器官造成伤害。对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。使用前取得专用说明。远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。如果暴露或担心呼叫毒灾中心/医生。

物质/混合物的 GHS 危险性类别

按照: GB 13690-2009 和 GB 30000-2013

易燃液体, 种类 2; H225
急性毒性, 类别 5 – 吞咽之后; H303
严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319
急性毒性, 种类 4 - 吸入; H332
特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 3 (麻醉效果); H336
生殖毒性物、种类 1B; H360FD
特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 2; H371
特异性靶器官系统毒性-反复接触 种类 1; H372
会危害水体的 - 剧烈的毒性, 种类 2; H402
会危害水体的 - 慢性, 种类 3; H412

象形图 (标识符)

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

产品名称

M-Bond 450 Part B

包含:

2-Ethoxyethanol 乙二醇单乙醚: 50 – 55%

Butanone 2-丁酮: 25 -30%

4,4'-Sulfonyldianiline 4,4'-磺酰基双苯胺: 15 - 20%

Xylene 二甲苯: 1 – 10%

Boron trifluoride ethylamine complex 三氟化硼乙胺: 0.1 - 0.5%

危险象形图



警示词

危险

危险性说明

H225: 高度易燃液体和蒸气。

H303: 吞咽可能有害。

H319: 造成严重眼刺激。

H332: 吸入有害。

H336: 可引起昏睡或眩晕。

H360FD: 可能损伤生育能力。可能对胎儿造成伤害。

H371: 可能对器官造成损害。

H372: 长期或反复接触会对器官造成损害。

H402: 对水生生物有害。

H412: 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

P201: 使用前取得专用说明。

P202: 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。

P210: 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

P233: 保持容器密闭。

P240: 容器和装载设备接地/等势连接。

P241: 使用防爆电器设备。

P242: 使用不产生火花的工具。

P243: 采取防止静电放电的措施。

P260: 不要吸入 烟雾/蒸气/雾。

P264: 接触后, 彻底的清洗手和无遮蔽的皮肤。

P270: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271: 只能在室外或通风良好处使用。

P273: 避免释放到环境中。

P280: 穿戴防护手套/护眼罩/护面罩。

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

响应	<p>P303+P361+P353: 皮肤接触：立即脱去污染的衣着。用水清洗皮肤。</p> <p>P304+P340: 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。</p> <p>P305+P351+P338: 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。</p> <p>P308+P311: 如果暴露或担心呼叫毒灾中心/医生。</p> <p>P370+P378: 火灾时：使用泡沫灭火。</p>
储存	<p>P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。</p> <p>P403+P235: 存放在通风良好的地方。保持低温。</p> <p>P405: 存放处须加锁。</p>
废弃处置	P501: 化学品的处置需遵照国家和地方有关法规。
其他危险	蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。
主要症状	造成严重眼刺激。 可能导致皮肤过敏反应。 怀疑会致癌。

第 3 项：成分/组成信息

物质 - 不适用

混合物 调配物/混合物里的物质

GHS 分类 GB 30000-2013

化学名料	通用名	浓度或浓度范围	CAS 号码	欧盟编号	危害辨识资料
2-Ethoxyethanol 乙二醇单乙醚	-	50 - 55	110-80-5	203-804-1	易燃液体, 种类 3; H226 急性毒性, 种类 4; H302 急性毒性, 种类 4; H332 生殖毒物、种类 1B; H360FD
Butanone 2-丁酮	-	25 - 30	78-93-3	201-159-0	易燃液体, 种类 3; H226 严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 3 ; H336
4,4'-Sulfonyldianiline 4,4'-磺酰基双苯胺	-	15 - 20	80-08-0	201-248-4	急性毒性, 种类 4; H302 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 2; H371 (血) 特异性靶器官系统毒性-反复接触, 种类 1; H372 (睾丸, 附睾) 特异性靶器官系统毒性-反复接触, 种类 2; H373 (血, 脾脏, 肝) 会危害水体的, 慢性, 种类 2; H411

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

Xylene 二甲苯	-	1 - 10	1330-20-7	215-535-7	易燃液体, 种类 3; H226 吸入毒性, 种类 1; H304 急性毒性, 种类 4; H312 刺激皮肤, 种类 2; H315 严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319 急性毒性, 种类 4; H332 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 3; H335 特异性靶器官系统毒性-反复接触, 种类 2; H373 会危害水域的, 剧烈的毒性, 种类 2; H401 会危害水域的, 慢性, 种类 3; H412
Boron trifluoride ethylamine complex 三氟化硼乙胺	-	0.1 - 0.5	75-23-0	200-852-5	急性毒性, 种类 4; H302 急性毒性, 种类 4; H312 刺激皮肤, 种类 2; H315 严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 3; H335

没有会影响产品分类的任何其他成分或杂质

第 4 项: 急救措施



有关急救措施的描述

急救者的自我保护

避免吸入雾滴/蒸气/飞沫。确保适当的通风。穿适当的防护服。如果好像是在高暴露情况, 应穿着适合的呼吸防护装备。避免与皮肤接触。受污染的衣物再次使用前应清洗。不要用嘴对嘴的方式进行人工呼吸。洗眼设施应尽可能靠近工作场所。

吸入

如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。

接触皮肤

如果您感到不适, 呼叫解毒中心/医生。

如沾染到皮肤上: 轻轻地用肥皂和大量清水进行清洗。脱去被沾染的衣服, 清洗后再重新使用。如果刺激(红肿、皮疹、水泡)加重, 应寻求医疗帮助。

眼睛接触

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

食入

如果吞食：漱口。禁止对神志不清的患者通过口喂任何东西。不得诱导呕吐。如症状发生应去就诊。

急性和迟发效应与主要症状

吞咽可能有害。造成严重眼刺激。吸入有害。可引起昏睡或眩晕。可能损伤生育能力。可能对胎儿造成伤害。可能对器官造成损害。长期或反复接触可能对器官造成伤害。

医疗注意事项

症状处理。

第 5 项：消防措施

灭火介质

适合的灭火剂

采取和周遭的火灾同样的灭火方法。较适宜使用泡沫，二氧化碳或化学干粉来灭火。

不适合的灭火剂

不要使用水力喷射。直接水柱可能使火势蔓延。

特别危险性和有害燃烧产物

高度易燃液体和蒸气。蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。发生火灾时，容器可能会发生爆炸。透过水的喷洒，以保持暴露在火灾中的容器冷却。热分解将释出有毒的，腐蚀性的蒸气。：二氧化碳，一氧化碳 蒸气比空气重，可能会长距离传播到燃烧和反闪的来源。密闭容器在热的时候可能会产生爆炸性破裂。

特殊灭火方法及保护消防人员特殊防护装备

消防人员应穿戴全套防护服装，包括独立呼吸装备。避免吸入烟尘。如果暴露在火灾中，容器喷水以保持冷却。避免流入排水管和下水道。

第 6 项：泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急程序

确保适当的通风。如能保证安全，可设法堵塞泄漏。除去一切点火源，如果这么做没有危险。远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。避免吸入雾滴/蒸气/飞沫。避免接触皮肤、眼睛或衣服。使用规定的个人防护设备。看章节: 8. 蒸发气体比空气重；得留意坑及受局限的空间。

环保措施

避免释放到环境中。不得流入下水道、排水沟或水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

在清理溢出物时,应采取适当的个人防护。清除易燃溢漏物时,采用无火花设备(移除所有点火源)。用沙、土或任何合适有吸附性的材料吸收溢出物。切忌用木屑或其他易燃吸收剂吸收溢漏。移到加盖的容器去丢弃或回收。材料拾取完成后,保持区域通风,并用水冲洗该处。将此物质及其容器作为有害废物处置。只要有足够的通风,可允许少量泄漏蒸发。

大泄漏:

撤离地区并将人员置在上风处。尽速通知警察局或消防队。

防止发生次生灾害的预防措施

移除所有点火源。防止大面积的扩散(例如通过防堵或设立栅栏)。下水道加盖。

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

第 7 项：操作处置与储存

安全操作处置

确保适当的通风。避免吸入雾滴/蒸气/飞沫。避免接触皮肤、眼睛或衣服。使用规定的个人防护设备。看章节: 8. 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。采取防止静电放电的措施。切勿使用产生火花的工具。切勿喷洒在明火或其他点火源上。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。休息前和工作结束时请洗手。容器和装载设备接地/等势联接。

安全存储条件

储存在凉爽/低温、通风良好（干燥）的地方远离热源和点火源。远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。远离直接日照。不要重复使用空容器。

储存温度

存放在通风良好的地方。保持低温。

贮存寿命

在正常条件下稳定。

不相容的物质

远离: 强氧化剂, 强酸和强碱。

第 8 项：接触控制和个人防护

职业暴露限制

物质	CAS 号码	PC-TWA(mg/m ³)			注意
		MAC	PC-TWA	PC-STEL	
Butanone 2-丁酮	78-93-3	-	300	600	-
2-Ethoxyethanol 2-乙氧基乙醇	110-80-5	-	18	36	氯丁橡胶手套
Xylene(all isomers) 二甲苯 全部异构体	1330-20-7	-	50	100	-

来源: GBZ 2.1—2019

生物暴露指针

物质		CAS 号	生物监测指标		职业接触生物限值	采样时间	注意
中文名	英文名		中文名	英文名			
丁酮	Butanone	78-93-3	丁酮(尿)	Butanone in urine	2 mg/L	工作班末	ACGIH
二甲苯	Xylene(all isomers)	1330-20-7	尿中甲基马尿酸	Methylhippuric acids in urine	0.3 g/g Cr或 0.4 g/L	工作班末	GBZ 2.1-2019

来源: ACGIH, 2021; GBZ 2.1-2019

设定技术控制装置

确保适当的通风。或采取适当的控制措施。空气中的氰化物浓度要控制在政府规定的职业接触极限范围内。建议在现场排出耗尽。使用不产生火花的通风系统, 批准防爆设备, 本质安全电气系统。洗眼设施应尽可能靠近工作场所。

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

个人防护设备

处理化学品的一般卫生措施是适用的。避免接触皮肤、眼睛或衣服。避免吸入雾滴/蒸气/飞沫。休息前和工作结束时请洗手。工作服需分开保存。应彻底清洗被污染的防护衣。在工作处所不要吃, 喝或吸烟。

为工作场所选择的防护服应取决于所处理的有害物质的浓度和数量。防护服对化学品的抵抗力应由各自的供应商确定。

眼睛脸部的保护



穿戴防护眼镜以防液体飞溅。穿戴保护眼睛的侧面保护 (EN166)。

皮肤保护



手部防护:

穿戴不透水手套 (EN374)。手套应定期更换, 以避免渗透的问题。手套材质
破出时间: 参考手套制造者提供的信息. 建议: PVC / 晴橡胶

在全接触时:

保护性索引 6, 对应的 > 480 分钟渗透时间 (符合 EN 374).

晴橡胶 (最小厚度: 0.33 mm)

丁基橡胶 (最小厚度: 0.5 mm)

在少许接触时:

聚氯乙烯-CR (最小厚度: 0.5 mm)

不合适的手套用具:

天然橡胶, 聚氯乙烯-PVC.

身体保护:

穿上防尘工作服。戴不透水的防护服, 包括适当的靴子, 实验室外套, 围裙或工作服以避免皮肤接触。

呼吸防护



仅在通风良好处操作。在通风不足的情况下戴呼吸防护装置。用有A型过滤器 (EN141或EN405)的口罩可能适宜。

高浓度: 穿戴合适的呼吸器材。建议: 自携式呼吸器(DIN EN 137)

第 9 项: 理化特性

基本物理和化学性质信息

外观

琥珀石颜色有色 液体的

气味

发甜的酮气味。

pH 值 (浓度)

无建立

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

熔点/凝固点	无建立
沸点/沸腾范围 (°C)	无建立
闪点 (°C)	无建立
易燃或爆炸上/下限值	无建立
蒸气压力(mm Hg)	无建立
蒸气密度(空气=1)	无建立
相对密度	0.89 g/cm ³ (H ₂ O = 1)
可溶性	无建立
隔离系数 (正辛醇/水)	无建立
自动点火温度(°C)	不适用 - 混合物
分解温度(°C)	无建立 不适用 - 混合物
附加性质	
粘度(mPa.s)	无建立
蒸发速度	无建立
爆炸性能	非爆炸物. 蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。
氧化性能	无建立
挥发性有机化合物数值	84%

第 10 项：稳定性和反应性

反应性	在正常条件下稳定。
稳定性	在正常条件下稳定。危险的聚合反应不会发生。
危险反应	蒸气在高于闪点的温度下在空气中爆炸。蒸气比空气重，可能会长距离传播到燃烧和一闪的来源。
应避免的条件	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。避免阳光直射。切勿喷洒在明火或其他点火源上。采取防止静电放电的措施。
不相容的物质	强氧化剂, 强酸和强碱。
危险的分解产物	高度易燃液体和蒸气。可能在火中分解释放出有毒的熏烟。蒸气比空气重，可能会长距离传播到燃烧和一闪的来源。在密闭空间，下水道等地方，聚积的蒸气和空气混合后可能会形成爆炸性混合物。分解产物: 一氧化碳, 二氧化碳, 乙醛, 酸。

第 11 项：毒性学信息

急性毒性 (调配物/混合物里的物质)	
急性毒性 - 食入	混合物: 急性毒性, 类别 5 – 吞咽之后; H303: 吞咽可能有害。 急性毒性估计混合物计算: 估计的 LD50, 半致死浓度 > 2000 毫克/千克 体重/天
2-Ethoxyethanol	急性毒性, 类别 4 – 吞咽之后; H302: 吞咽有害。
乙二醇单乙醚	LD50, 半致死浓度 > 1400 毫克/千克 体重/天 危险化学品目录 (2015 版)

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

	EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案
4'-Sulfonyldianiline	急性毒性, 类别 4 – 吞咽之后; H302: 吞咽有害。
4,4'-磺酰基双苯胺	LD50, 半致死浓度 > 1200 毫克/千克 体重/天
	EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案
Boron trifluoride ethylamine complex 三氟化硼乙胺	急性毒性, 类别 4 – 吞咽之后; H302: 吞咽有害。
	危险化学品目录 (2015 版)
	EU 数据: ECHA 注册档案
急性毒性 - 吸入	混合物: 急性毒性, 种类 4 - 吸入; H332: 吸入有害。
	急性毒性估计混合物计算: 估计的 LC50, 半致死浓度 > 10 - <20 mg/L. (蒸汽)
2-Ethoxyethanol	急性毒性, 种类 4 - 吸入; H332: 吸入有害。
乙二醇单乙醚	LC50, 半致死浓度 :7.3 mg/kg
	危险化学品目录 (2015 版)
	EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案
Xylene 二甲苯	急性毒性, 种类 4 - 吸入; H332: 吸入有害。
	LC50, 半致死浓度 :29 mg/kg
	危险化学品目录 (2015 版)
	EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案
急性毒性 - 接触皮肤	混合物: 根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。
刺激皮肤	混合物: 根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。
严重眼睛损伤/刺激	混合物: 严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319: 造成严重眼刺激。
Butanone 2-丁酮	严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319: 造成严重眼刺激。
	测试结果: 对眼睛有刺激性。 (OECD 405)
	危险化学品目录 (2015 版)
	EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案
Xylene 二甲苯	严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319: 造成严重眼刺激。
	测试结果: 对眼睛有刺激性。 (免) 欧盟法 B.4)
	危险化学品目录 (2015 版)
	EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案
Boron trifluoride ethylamine complex 三氟化硼乙胺	严重眼睛损伤/刺激, 种类 2; H319: 造成严重眼刺激。
	测试结果: 对眼睛有刺激性。 (免) 未命名的出版物, 1979)
	危险化学品目录 (2015 版)
	EU 数据: ECHA 注册档案
呼吸道或皮肤过敏	混合物: 根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。
生殖细胞致突变型	混合物: 根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。
致癌性	混合物: 根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。
生殖毒性	混合物: 生殖毒性物、种类 1B; H360FD: 可能损伤生育能力。可能对胎儿造成伤害。
2-Ethoxyethanol	生殖毒性物、种类 1B; H360FD: 可能损伤生育能力。可能对胎儿造成伤害。
乙二醇单乙醚	发育影响 NOAEL: 23 mg/kg/天 (吞咽之后)

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

STOT - 一次接触

发育影响 LOAEL(C): 37.4 mg/kg/天 (吸入)

危险化学品目录 (2015 版)

EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案

混合物:

特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 3 (麻醉效果; H336)

特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 2; H371

Butanone 2-丁酮 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 3 (麻醉效果; H336: 可引起昏睡或眩晕。

危险化学品目录 (2015 版)

EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案

4'-Sulfonyldianiline 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 2; H371: 可能对器官造成损伤: 血

4,4'-磺酰基双苯胺

危险化学品目录 (2015 版)

EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案

Xylene 二甲苯 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 特定目标器官毒性 (一次接触) 3; H335:

可引起呼吸道刺激。

危险化学品目录 (2015 版)

EU 数据: ECHA 注册档案

Boron trifluoride ethylamine complex 三氟化硼乙胺 特异性靶器官系统毒性-一次接触, 种类 特定目标器官毒性 (一次接触) 3; H335:

可引起呼吸道刺激。 ECHA 注册档案

STOT - 反复接触

混合物:

特异性靶器官系统毒性-反复接触 种类 1; H372: 长期或反复接触会对器官造成损害。

4,4'-Sulfonyldianiline 4,4'-磺酰基双苯胺 特异性靶器官系统毒性-反复接触 种类 1; H372: 长期或反复接触会对器官造成损害。(睾丸, 附睾)

特异性靶器官系统毒性-反复接触 种类 2; H373: 长期或反复接触可能对器官造成

伤害。(血, 脾脏, 肝)

危险化学品目录 (2015 版)

EU 数据: 协调分类/ ECHA 注册档案

混合物: 根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。

肺内吸入异物的危险

其他资料或数据

第 12 项: 生态学信息

毒性

根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。

持久性和降解性

整体的混合物无任何数据。

生物累积潜能

整体的混合物无任何数据。

土壤中的迁移性

整体的混合物无任何数据。

其他有害作用

整体的混合物无任何数据。

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

第 13 项: 处理时需考虑的事

废弃物处置方法

本品及其容器必须按有害废物进行废弃处理。

在经过批准的废物处理场处置废物。化学品的处置需遵照国家和地方有关法规。

包装废物

完全清除受污染的包装材料, 包装材料适当清洁后可再使用。

受污染的包装如同物质材料一样处理。

第 14 项: 运输信息

	ADR/RID/ JT/T 617-2018/陆运	IMDG/海运	ICAO/IATA 等级/空运
联合国危险货物编号 (UN 号)	UN 1133	UN 1133	UN 1133
联合国运输名称	ADHESIVES containing flammable liquid	ADHESIVES containing flammable liquid	ADHESIVES containing flammable liquid
运输危险种类	3	3	3
包装组	II	II	II
对环境的危害	不适用	未被列入海洋污染物质。	不适用
使用者特殊预防措施	看章节: 2		
按照附件 II 的 MARPOL73/78 和 IBC 代码的散装运输	不适用		

第 15 项: 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

国家的规章

危险化学品目录

列名在:

Butanone 2-丁酮

2-Ethoxyethanol 乙二醇单乙醚

Butanone 2-丁酮

Xylene 二甲苯

严格限制进出口的有毒化学品目录

所有化学物质不被列入

禁止的化学品目录

所有化学物质不被列入

化学品优先控制名单

所有化学物质不被列入

中国现有化学物质名录 (IECSC)

列名在:

Butanone 2-丁酮

2-Ethoxyethanol 乙二醇单乙醚

4,4'-Sulfonyldianiline 4,4'-磺酰基双苯胺

Xylene 二甲苯

Boron trifluoride ethylamine complex 三氟化硼乙胺

M-Bond 450 Part B

符合: GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013

www.vpgsensors.com

出版日期: 27/01/2023

第一次出版日期: 20/03/2012

版本: 5.0

编码: 15178

第 16 项: 其他资料或数据

以下部分包含修订本或新语句: 不适用 – V1.0

参考: 现有安全数据表 (SDS), 危险化学品目录 (2015 版)

协调分类 Butanone (CAS 号码 78-93-3), 2-Ethoxyethanol (CAS 号码 110-80-5), 4,4'-Sulfonyldianiline (CAS 号码 80-08-0), Xylene (CAS 号码 1330-20-7)

现有 ECHA 注册 Butanone (CAS 号码 78-93-3), 2-Ethoxyethanol (CAS 号码 110-80-5), 4,4'-Sulfonyldianiline (CAS 号码 80-08-0), Xylene (CAS 号码 1330-20-7), Boron trifluoride ethylamine complex (CAS 号码 75-23-0)

范例说明:

ADR	ADR: 国际公路运输危险货物协定
CLP	物质和混合物的分类、标签和包装的欧盟 1272/2008 号法规
DNEL	衍生无影响程度
IATA	IATA: 国际航空运输协会
ICAO	ICAO: 国际民用航空组织
IMDG	IMDG: 国际海运危险品
LTEL	長時間时量平均容許濃度
PBT	PBT: 持久性, 生物累积性和毒性
PNEC	预期无影响浓度
REACH	化学品之注册、评估、许可和限制
RID	RID: 关于危险货物国际铁路运输条例
STEL	短時間时量平均容許濃度
vPvB	vPvB: 高持久性和高生物累积性

培训建议: 需要对所涉及的作业程序以及潜在的危險程度进行探讨, 因为可能决定是否要采用更高等级的防护措施。

免责声明

本出版物所包含的信息或通过别的途径提供给用户的信息相信是准确的并具有较高的可信度, 但它是为了满足用户选择适用的产品作为特殊用途。Vishay Precision Group 不能保证产品作为任何特殊用途时的适用性, 因此不能提供额外的有条件或无条件的保障(法规或其它), 除非其例外情况受法律保护。Vishay Precision Group 对依赖本信息导致的各种损失或破坏概不负责(除非证实人员的伤亡与产品本身的缺陷有关)。在专利之下享有自由, 版权和设计不得伪造。



Disclaimer

ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "VPG"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG's terms and conditions of purchase, including but not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase. **To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.**

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on VPG's knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at vpgsensors.com.

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.