

修订: 2.0 日期: 13.05.2015

www.vpgsensors.com

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

**1. 第 1 项：物质/混合物的标识和公司身份信息**

<b>1.1 产品标识符</b>	
产品名称	M-Coat A
化学名称	混合物
CAS 号码	混合物
EINECS 号码	混合物
REACH 登记号	无指定.
<b>1.2 建议用途与限制使用</b>	
推荐用途	PC9a 涂料和油漆, 稀释剂, 脱漆剂
限制用途	无所知。
<b>1.3 供应商名称</b>	
公司识别	VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom
电话	+44 (0) 1256 462131
传真	+44 (0) 1256 471441
电子邮件 ( 主管人员 )	mm.uk@vishaypg.com
<b>1.4 紧急时的电话号码</b>	(00-1) 703-527-3887 CHEMTREC

**2. 第 2 项：危害鉴定**

<b>2.1 物质或混合物的类别</b>	
<b>2.1.1 法规(EC)No. 1272/2008 (CLP)</b>	可燃性液体 3; H226 急毒性 4; H312 皮肤刺激 2; H315 眼睛刺激 2; H319 急毒性 4; H332 STOT-一次接触 3; H335 STOT-反复接触 2; H373
<b>2.1.2 指令 67/548/EEC &amp; 指令 1999/45/EC</b>	R10: 易燃。 Xn; R21: 与皮肤接触有害。 Xi; R38: 对皮肤有刺激性。 Xi; R36: 对眼睛有刺激性。 Xn; R20: 吸入有害。

		Xi; R37: 对呼吸系统有刺激性。
		Xn; R48: 长期接触对健康有严重损害。
<b>2.2 标签要素</b>		依据欧共体章程 (EC) 第 1272/2008 化学制品的制约 (CLP)
产品名称		M-Coat A
危险象形图		
警示词		危险
包含:		二甲苯 和 乙苯
危险性说明		H226 : 易燃液体和蒸气。 H312: 有害皮肤接触。 H315: 引起皮肤刺激。 H319: 引起严重的眼睛刺激。 H332: 有害如果吸入。 H335: 可能引起呼吸道刺激。 H373: 经过长期或多次接触可能会造成器官的损坏: 中央神经系统, 肝脏 和 肾脏。
防范说明		P210: 远离热、热表面、火花、明火和其它引火源。严禁吸烟。 P260: 避免吸入蒸气。 P280: 穿戴防护手套/防护衣/护眼罩/护面罩。 P302 + P352: 如果在皮肤上: 以大量肥皂和水洗涤。 P305+P351+P338: 眼睛接触: 小心的用清水清洗几分钟。情况许可拿出隐形眼镜。继续冲洗。 P312: 如果您感到不适, 呼叫解毒中心/医生。
附加的信息		无。
<b>2.3 其他危害</b>		无。

**3. 第 3 项: 产品成分的合成物/信息**

**3.2 混合物**

修订: 2.0 日期: 13.05.2015

www.vpgsensors.com

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

EC 分类 法规(EC)No. 1272/2008 (CLP)

成分辨识资料	%W/W	CAS 号码	EC 编号	REACH 登记号	危险性说明
二甲苯	50 - 60	1330-20-7	215-535-7	无指定	可燃性液体 3; H226 急毒性 4; H312 皮肤刺激 2; H315 眼睛刺激 2; H319 急毒性 4; H332 STOT-一次接触 3; H335 STOT-反复接触 2; H373
Oil Modified Polyurethane	30 - 45	-	-	无指定	不被分类
乙苯	< 10	100-41-4	202-849-4	无指定	可燃性液体 2; H225 吸入性毒性 1; H304 急毒性 4; H332 STOT-反复接触 2; H373 慢性水生生物毒性 3; H412

H225: 极易燃液体和蒸气。 H226: 易燃液体和蒸气。 H304: 可能是致命的, 如果吞咽并进入呼吸道。 H312: 有害皮肤接触。 H315: 引起皮肤刺激。 H319: 引起严重的眼睛刺激。 H332: 有害如果吸入。 H335: 可能引起呼吸道刺激。 H373: 长期或反复接触可能引起器官损坏。 H412: 对水生生物有害并具有长期持续影响。

指令 67/548/EEC & 指令 1999/45/EC

成分辨识资料	%W/W	CAS 号码	EC 编号	REACH 登记号	EC 分类 和 风险措辞
二甲苯	50 - 60	1330-20-7	215-535-7	无指定	R10 Xn; R21 Xi; R38 Xi; R36 Xn; R20 Xi; R37 Xn; R48
Oil Modified Polyurethane	30 - 45	-	-	无指定	不被分类
乙苯	< 10	100-41-4	202-849-4	无指定	F; R11 Xn; R65 Xn; R20 Xn; R48 R52/53

F; 易燃, Xi; 刺激性, Xn; 有害的. R10: 易燃。 R11: 高度易燃。 R20: 吸入有害。 R21: 与皮肤接触有害。 R36: 对眼睛有刺激性。 R37: 对呼吸系统有刺激性。 R38: 对皮肤有刺激性。 R48: 长期接触对健康有严重损害。 R52/53: 对水生生物有害, 可能对水生环境引起长期的不利影响。 R65: 有害: 食入可能造成肺部损害。

## 4. 第 4 项：紧急救护措施



### 4.1 紧急救护措施的描述

吸入

如果吸入：移动人员到新鲜空气处并保持舒适的呼吸姿势。保持呼吸道畅通。

解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。必要时施以人工呼吸。呼叫毒灾中心/医生。

皮肤接触

皮肤接触：脱掉受污染的衣服并以大量的水冲洗受影响的部位。应彻底清洗被污染的防护衣。如发生皮肤刺激，求医/就诊。

眼睛接触

眼睛接触：小心的用清水清洗几分钟。情况许可拿出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：求医/就诊。

摄入

如果食入，以水清洗嘴(仅在人员清醒时)。如果你觉得不舒服洽咨医生建议/照料。

### 4.2 最重要的症状和影响，包括急性的和延迟的

与皮肤接触或吸入有害。引起皮肤刺激。引起严重的眼睛刺激。可能引起呼吸道刺激。长期或反复接触可致器官的损害：中央神经系统, 肝脏 和 肾脏。

### 4.3 需要有紧急就医和特殊治疗的注明

依症候处理。

## 5. 第 5 项：消防措施

### 5.1 灭火媒介物

适用灭火剂

较适宜使用泡沫，二氧化碳或化学干粉来灭火。

不适合的灭火物质

水一般不推荐使用，因为它可以是无效的；但是，它可以成功地冷却暴露在火驱散烟雾的容器。

### 5.2 从物质或混合物里产生的特殊危险

易燃液体和蒸气。可能在火中分解释放出有毒的熏烟。碳氧化物及微量的未完全燃烧的碳化合物。可能和空气形成爆炸性混合物，尤其是在密闭空间。蒸气比空气重，可能会长距离传播到燃烧和反闪的来源。

### 5.3 给于消防队员的忠告

消防人员应穿戴全套防护服装，包括独立呼吸装备。避免吸入烟尘。如果暴露在火灾中，容器喷洒水以保持冷却。避免流入排水管和下水道。

## 6. 第 6 项：事故释放措施

### 6.1 个人应注意事项,保护装备和紧急程序

确保适当的通风。避免接触皮肤、眼睛或衣服。避免吸入蒸气。如果安全，禁止泄漏。消除所有火源，如果如此做安全。在清理溢出物时,应采取适当的个人保护。看章节: 8. 采取防静电措施。

### 6.2 环境注意事项

禁止排入环境。不得流入下水道,排水沟或水道。泄漏或未控制的流出物进入水道，必须提出警告给环保署或适当的法规团体。

### 6.3 控制蔓延和清理的方法和用具

清除易燃泄漏物时，采用无火花设备(移除所有点火源)。用沙、土或任何合适有

吸附性的材料吸收溢出物。移入容器处理掉。材料拾取完成后, 保持区域通风, 并用水冲洗该处。将本材料及其容器作为有害废物处置。

6.4 其它章节的参考

看章节: 8, 13

**7. 第 7 项: 搬运及贮存**

7.1 安全处理的预防措施

确保适当的通风。远离热、热表面、火花、明火和其它引火源。严禁吸烟。避免接触皮肤、眼睛或衣服。避免吸入蒸气。要求使用个人的防备设备。看章节: 8. 当在处理产品时不可吃东西、喝饮料或吸烟。在休息前和工作后, 先洗手。

7.2 安全存贮的环境, 包括任何不相容性的

保留在原始的容器。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。远离热、热表面、火花、明火和其它引火源。严禁吸烟。

贮存温度

周边环境温度。

贮存寿命

在正常条件下稳定。

不相容的材料

远离: 强氧化剂和聚合催化剂如氧化物或氮化物、强酸、碱类及氧化剂。

7.3 特定的主要用途

看章节: 1.2.

**8. 第 8 项: 接触控制/个人防护措施**

8.1 控制参数

8.1.1 职业曝露限制

物质	CAS 号码	長時間时量平均容許濃度(8 小时 TWA ppm)	長時間时量平均容許濃度(8 小时 TWA mg/m3)	短時間时量平均容許濃度(ppm)	短時間时量平均容許濃度(mg/m3)	注明
二甲苯, o-,m-,p- or mixed isomers	1330-20-7	-	50	-	100	GBZ 2.1-2007
乙苯	100-41-4	-	100	-	150	GBZ 2.1-2007

注明: GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素

8.1.2 生物限值

无建立。

8.1.3 预测无影响浓度和衍生无影响程度

无建立。

8.2 暴露控制

8.2.1 工程控制

确保适当的通风。或采取适当的控制措施。空气中的氰化物浓度要控制在政府规定的职业接触极限范围内。

8.2.2 个人防护设备

处理化学品的一般卫生措施是适用的。避免接触皮肤、眼睛或衣服。避免吸入蒸气。在休息前和工作后, 先洗手。工作服需分开保存。在工作处所不要吃, 喝或吸烟。

眼睛脸部的保护

穿戴防护眼镜以防液体飞溅。穿戴保护眼睛的侧面保护 ( EN166 ) 。



皮肤防护

手部保护: 穿戴不透水手套 ( EN374 )。手套应定期更换, 以避免渗透的问题。手套材质破出时间: 参考手套制造者提供的信息。



身体保护: 戴不透水的防护服, 包括适当的靴子, 实验室外套, 围裙或工作服以避免皮肤接触。

呼吸防护

在通风不良的情况下穿戴呼吸防护具。用有A型过滤器(EN141或EN405)的口罩可能适宜。



温热的危险性

不适用。

8.2.3 环境暴露控制

禁止排入环境。

**9. 第 9 项：物理及化学性质**

9.1 基本的物理和化学性质的信息

外观	琥珀色。液体。
气味	似苯。芳香族的气味
嗅觉阈值	无建立。
pH	无。
熔点/凝固点	无。
初始沸点和沸程	137°C
闪点	26°C [闭杯]
蒸发率	0.6 (BuAc=1)
易燃性 ( 固体、气体 )	液体 - 不适用
易燃或爆炸的上/下限	易燃极限 ( 下限 ) (%v/v): 1.0 (空气) 易燃极限 ( 上限 ) (%v/v): 7.0 (空气)
蒸气压	>1.1 bar
蒸气密度	3.6
相对密度	1.14 g/cm <sup>3</sup>
溶解度	不溶于水。
隔离系数 (正辛醇/水)	无。
自动点火温度	无。
分解温度	无。
粘度	无。
爆炸性能	非爆炸物。
氧化性能	非氧化物。

9.2 其他信息

VOC: 589 g/l

**10. 第 10 项：稳定性及反应活性**

10.1	反应性	在正常条件下稳定。
10.2	化学稳定性	在正常条件下稳定。
10.3	危险反应的可能性	易燃液体和蒸气。蒸气可能看不见，比空气重会沿着地面扩散。可能和空气形成爆炸性混合物，尤其是在密闭空间。因长时间的加热或催化剂的作用,很容易发生放热的聚合反应。
10.4	应避免之状况	远离热、热表面、火花、明火和其它引火源。严禁吸烟。
10.5	不相容的材料	远离: 强氧化剂和 聚合催化剂如氧化物或氮化物、强酸、碱类及氧化剂。
10.6	危害性分解产物	可能在火中分解释放出有毒的熏烟。碳氧化物及微量的未完全燃烧的碳化合物。

**11. 第 11 项：毒理学信息**

11.1	<b>毒理学效应的信息 (调配物/混合物里的物质)</b>	
	<b>急性毒性</b>	
	摄入	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 急毒性估计混合物计算: 预计 LC50，半致死浓度 > 2000 mg/kg 体重/活重/日。
	吸入	急毒性 4: 有害如果吸入。 急毒性估计混合物计算: 预计 LC50，半致死浓度 16.4 mg/l。
	皮肤接触	急毒性 4: 与皮肤接触有害。 急毒性估计混合物计算: 预计 LC50，半致死浓度 1897 mg/kg 体重/活重/日。
	<b>皮肤腐蚀/刺激</b>	皮肤刺激 2: 引起皮肤刺激。
	<b>严重眼睛损伤/眼睛刺激性</b>	眼睛刺激 2: 引起严重的眼睛刺激。
	<b>呼吸系统/皮肤过敏</b>	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。
	<b>生殖细胞突变性</b>	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。
	<b>致癌性</b>	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。
	<b>生殖毒性</b>	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。
	<b>STOT - 一次接触</b>	STOT-一次接触 3: 可能引起呼吸道刺激。
	<b>STOT - 反复接触</b>	STOT-反复接触 2: 经过长期或多次接触可能会造成器官的损坏：中央神经系统，肝脏 和 肾脏。
	<b>吸气危害</b>	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。
11.2	<b>其他信息</b>	无。

**12. 第 12 项：生态学信息**

12.1	有毒性	根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 预计 混合物 LC50，半致死浓度 > 100 mg/l (鱼)
12.2	持久性和降解	部分的成分是可以被生物降解的。

修订: 2.0 日期: 13.05.2015

www.vpgsensors.com

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

12.3	生物蓄积性潜力	无数据。
12.4	土壤中的流动性	预测本产品土壤中移动性低。(不溶于水。)
12.5	持续性, 生物体内积累和毒性(PBT)以及高度持久性和生物累积性(vPvB) 评估的成果/答案	不被列为 PBT 或 vPvB。
12.6	其他不利影响	无所知。

**13. 第 13 项: 弃置事项**

13.1	废物处理方法	不要将未稀释和未中和的排入污水道。化学品的处置需遵照国家和地方有关法规。本品及其容器必须按有害废物进行废弃处理。
13.2	附加的信息	这种材料的容器在空的时候可能是危险的, 因为它们保留产品残余物。

**14. 第 14 项: 运输信息**

	ADR/RID / IMDG / IATA	
14.1	联合国危险货物编号(UN 号)	UN 1263
14.2	合适的海运名称	PAINT RELATED MATERIAL
14.3	联合国危险性分类	3
14.4	包装组	III
14.5	海洋污染物	未被列入海洋污染物质。
14.6	提供使用者需要了解或遵守的其他与运输工具有关的特殊预防措施	看章节: 2
14.7	按照附件 II 的 MARPOL73/78 和 IBC 代码的散装运输	不适用。
14.8	附加的信息	无。

**15. 第 15 项: 法规信息**

15.1	对物质或混合物特有的安全, 健康和环境的法律/法规	
15.1.1	欧盟条例 SVHCs	无。
15.1.2	国家法规 Wassergefahrdungsklasse(德国)	水害级: 2
15.2	化学品安全评估	无。

**16. 第 16 项: 其它信息**

以下部分包含修订本或新语句: 1-16.

参考: 现有安全数据表 (SDS). 协调分类 二甲苯 (CAS# 1330-20-7) 和 乙苯 (CAS# 100-41-4). 现有 ECHA 注册 二甲苯 (CAS# 1330-20-7) 和 乙苯 (CAS# 100-41-4).



物质或混合物的类别 依据欧共体章程 (EC) 第 1272/2008 化学制品的制约 (CLP)	分类程序
可燃性液体 3; H226	闪点 [闭杯] 测试结果/ 沸点(°C)
急毒性 4; H312	急毒性估计混合物计算
皮肤刺激 2; H315	阈值计算
眼睛刺激 2; H319	阈值计算
急毒性 4; H332	急毒性估计混合物计算
STOT-一次接触 3; H335	阈值计算
STOT-反复接触 2; H373	阈值计算

**范例说明 :**

LTEL	長時間时量平均容許濃度
STEL	短時間时量平均容許濃度
DNEL	衍生无影响程度
PNEC	预测无影响浓度
PBT	PBT: 持久性, 生物累积性和毒性
vPvB	高持久性和高生物累积性

培训建议 : 需要对所涉及的作业程序以及潜在的危险程度进行探讨, 因为可能决定是否要采用更高等级的防护措施。

**免责声明**

本出版物所包含的信息或通过别的途径提供给用户的信息相信是准确的并具有较高的可信度, 但它是为了满足用户选择适用的产品作为特殊用途。Vishay Precision Group 不能保证产品作为任何特殊用途时的适用性, 因此不能提供额外的有条件或无条件的保障(法规或其它), 除非其例外情况受法律保护。Vishay Precision Group 对依赖本信息导致的各种损失或破坏概不负责(除非证实人员的伤亡与产品本身的缺陷有关)。在专利之下享有自由, 版权和设计不得伪造。

**扩展化学品安全技术说明书的附件**

无可用之信息。



## Disclaimer

ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "VPG"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG's terms and conditions of purchase, including but not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase. **To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.**

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on VPG's knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at [vpgsensors.com](http://vpgsensors.com).

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.